

E-SAFE® SORA

いつも電気を傍に…

防災時に特化した折りたたみ式ソーラーパネル



災害支援



無電化地域



アウトドア

災害時の停電対策にも使える
E-SAFE® SORA とは

太陽光さえあれば、どこでも発電
日常生活はもちろん、アウトドアやキャンプ及び
非常時での電源確保など色々な環境と状況において
電力提供ができます。

商品の詳細・購入はこちらから

E-SAFE 特設サイト

他にも様々なラインナップの製品を
取り揃えております。
便利性を更に向上させる付属品も各種
取り揃えております。



USB 経由で様々な機器に充電可能

発電した電気は USB ポートからモバイル機器に充電出来ます。
DC×1、USB-C×1、USB-A×2搭載。

※USB-CはPD対応、USB-Aは2ポートの内1ポートQC3.0対応

POINT01

軽量・コンパクトで持ち運びが楽

ソーラーパネル本体の重量は 1.8kg 以下（弊社計測値）
折りたたんで、A4 サイズにコンパクトに収納。
取っ手が付いて楽に持ち運べます。

POINT02

吊るして充電、車で充電、置いて充電

吊るしたりくっったり出来るよう、パネル上下に穴を設置。
置き場所自由自在。

POINT03

様々なオプション利用

スペック表



LED ランタン

充電：2～3時間
ランプ：8～14時間
※調光機能搭載
スマホ充電：iPhone 約 2 台分



モバイルバッテリー

充電：4～12時間
注）給電方式により変動
スマホ充電：
iPhone 約 4 台分
USB-C 搭載 急速充電



USB 充電扇風機

360度調整可能
クリップで固定
充電：2～3時間
使用時間：5～10時間
※風量調整機能搭載
スマホ充電：iPhone 約 2 台分

名称	折りたたみ式ソーラーパネル 40W
型式 / 品番	SORA2 / 40wCc4bl-e-safe
本体色	黒
サイズ	収納時：約 250×340mm 展開時：約 1050×340mm 厚み：収納時 最大 40mm
質量	約 1.8kg
太陽光パネル	単結晶シリコン
変換効率	19%
パネルサイズ	318×220×5mm
出力	約 40W
出力電圧 / 電流	18V/2.2A
開放電圧 / 電流	21.6V/2.4A
使用環境温度	-40～+85℃

危険

- ① 本製品は、すべてのパネルを完全に広げてご使用下さい。
- ② ソーラーパネルはなるべく太陽に向けて設置してください。
- ③ パネルの表面に汚れなどが付着しないよう清潔に保ってください。
- ④ 機器の充電の際、直射日光や閉所で極端に熱があがるところでのご使用は機器の故障や破損につながるため風通しの良いところでお使い下さい。

製品に関するお問い合わせはこちら

Product by
kmtec

〒849-0919
佐賀県佐賀市兵庫北 2 丁目 10-3
HP : <http://kmtec.jp/>

TEL 0952-65-9821
FAX 0952-65-1109